

Jäspi Buffer 50-500 Puskurivaraajat maalämpöjärjestelmille

Jäspi Buffer 50-500 puskurivaraajien tehtävänä on optimoida maalämpöpumppujen toiminta jokaisessa lämpöpumpujärjestelmässä.

Uudiskohteissa puskurivaraajan tehtävänä on vesitilavuuden lisääminen lämmitysjärjestelmässä. Riittävän suuri vesitilavuus lämmitysjärjestelmässä takaa maalämpöpumpun kompressorille optimoidun käyntijaksen ympäri vuoden. Saneerauskohteissa puskurivaraajat varmistavat myös pattereiden tasaisen lämmön.

Jäspi Buffer 50-200 puskurivaraajat soveltuvat tyypillisimmin pientaloihin sekä uudis- että saneerauskohteissa. Puskurivaraajissa on koko varaajan mittainen anturitasku ulkoiselle menovesianturille ja 200 litran mallissa valmis yhde lisä/varalämmitysvastukselle. Lämmitysjärjestelmän ilmausta varten puskurivaraajissa on ilmausyhde.

Jäspi Buffer 270-500 puskurivaraajat soveltuvat tyypillisimmin suuriin kiinteistöihin sekä uudis- että saneerauskohteissa. Puskurivaraajissa on valmiina yhteen lisä/varalämmitysvastukselle, sekä koko varaajan mittainen anturitasku ulkoiselle menovesianturille. Lämmitysjärjestelmän ilmausta varten puskurivaraajissa on ilmausyhde.

- Tilavuus 50-500 litraa
- Maalämpöpumpun toiminnan optimointiin
- Ilmausyhde ja varaajan mittainen anturitasku vakiona
- Vara/lisälämmitysytteet malleissa 200-500 litraa
- Asennusystävälliset ulkomitat kaikissa malleissa

UUTUUS!

Buffer 50:
Asennus lattialle
tai seinälle

TEKNISET TIEDOT

Malli		50	100	200	270	500
Korkeus (ilman säätöjalkoja)	mm	530	1300	1400	1360	1665
Halkaisija	Ø mm	450	420	480	595	745
Nettopaino (ilman vettä)	kg	24	52	85	140	210
Energialuokka		B	E	E	D	D
LVI-numero		5360158	5360118	5360119	5360156	5360157

